

VX CASE

Adaptador
2 Type-C + USB




SILVER
BOOST
65W

Para mais informações, entre em contato
com o nosso Pós-venda.


www.vxcase.com.br

MANUAL DO USUÁRIO

Descrição do Produto



Uso



Especificações

Entrada:	100-240V 50-60Hz
Saídas:	⦿ Quando usando apenas uma saída
	Type-C1: PD 65W Máx. 5V-3A (15W) / 9V-3A (27W) / 12V-3A (36W) / 15V-3A (45W) / 20V-3,25A (65W)
	Type-C2: PD 65W Máx. 5V-3A (15W) / 9V-3A (27W) / 12V-3A (36W) / 15V-3A (45W) / 20V-3,25A (65W)
	USB-A: QC 18W Máx. 5V-3A (15W) / 9V-2A (18W) / 12V-1,5A (18W)
⦿ Quando usando duas saídas	
Type-C1+Type-C2: PD 45W Máx. (5V-3A (15W) / 9V-3A (27W) / 15V-3A (45W) / 20V-2,25A (45W) + PD 20W (5V-3A (15W) / 12V-1,5A (18W) / 9V-2,2A (20W)	
Type-C1+USB-A: PD 45W Máx (5V-3A (15W) / 9V-3A (27W), 12V-3A (36W) / 15V-3A (45W) / 20V-2,25A (45W) + QC 18W (5V-3A (15W) / 9V-2A (18W) / 12V-1,5A (18W)	
Type-C2+USB-A: 24W Máx. 5V-4,8 (24W Compartilhados entre as duas portas)	
⦿ Quando usando a três saídas	
Type-C1+Type-C2+USB-A: PD 45W + 20W (5V-4A) compartilhados entre as saídas Type-C2 e USB-A.	
Dimensões: 65mm x 29,6mm x 58mm	Peso: 105g

Instruções de Prevenção

- Não desmonte o acessório
- Não coloque o adaptador em contato direto com fogo ou água para evitar derretimento ou curto circuito.
- Não utilizar em altas temperaturas, umidade ou ambiente corrosivos a fim de evitar danos.
- Por segurança, mantenha longe do alcance de crianças.